

ACRYLIC ROOF COAT



ريكان

وصف المنتج

يعد SABIT High Build Acrylic Roof Coat طلاءً مرناً غير بيتوميني يتم تطبيقه على البارد. يعتمد على بوليمر أكريليك عالي الجودة، مما يجعله مقاوماً للتأثيرات الحرارية سواء في درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، كما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية

الوصف

يعمل هذا المنتج كنظام عزل مائي عاكس يمكن تطبيقه على العديد من الأسطح مثل:
الطوب - الخرسانة - الألواح الإسمنتية (الأسبستوس-) الأسطح المعدنية
الخشب الرقائق (Plywood) - (اللباد السقفي Roofing felt) - (الألواح
الحجرية Slates) - (البلاط) - يمكن استخدامه مع طبقة تقوية
(Reinforcement) (أو بدونها حسب متطلبات المشروع)

الاستخدامات

هو غشاء عزل مائي مرّن SABIT High Build Acrylic Roof Coat عالي الأداء يتم تطبيقه على البارد، سائل ومكّون من عنصر واحد

الخصائص الفنية

الخاصية	النتيجة
الكثافة	1.25 - 1.35 كغ/لتر
نسبة المواد غير المتطايرة	60 - 64 %
اللزوجة	50,000 - 70,000 سنتيبواز (cP)
مقاومة الشد	280 - 480 نيوتن/سم ²
الاستطالة عند الكسر	240 - 440 %
الصلابة	60 - 70 Shore A
زمن المعالجة عند 25°م	حسب ظروف التصلب

الحد الأدنى لدرجة حرارة التطبيق	° 5+م
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية (QUV)	2000 ساعة دون تدهور ملحوظ
النفاذية	ناجح
درجة حرارة الخدمة	من 5° م إلى + 100° م
قوة الالتصاق الجاف	65 psi
المرونة	بدون تشققات بعد 1000 ساعة من اختبار QUV
الألوان	أبيض أو رمادي فاتح
معدل التغطية	حسب الاستهلاك المحدد (كغ/م ²)